

ハイグロス UVコートニス一覧表

一般用		環境対応 バイオスマーク 認定商品	ラミコートシステム（LC）用
一般用	印刷機対応		
・ UV-951	<ul style="list-style-type: none"> ・ UV-975 ・ UV-981B ・ BIOLCA-985 ・ 抗菌UV-976 	・ BIOLCAシリーズ	<ul style="list-style-type: none"> ・ UV-963 ・ BIOLCA-982

品名	特徴	耐ブロッキング性 (°C)	耐摩擦性 (往復回数)	油性インキ 密着性	UVインキ 密着性
ハイグロス UV-975	UV塗料一般艶出し用 印刷機対応 臭気良好 耐指紋性	55	2000	—	●
ハイグロス UV-981B	バイオマス成分含有 UV塗料一般艶出し用 印刷機対応 臭気良好 ラベル用 糊殺し適性良好	55	2000	—	●
ハイグロス BIOLCA-985	バイオマスマーク認定商品(15%) UV塗料一般艶出し用	55	2000	—	●
ハイグロス UV-990	高感度UV塗料 UV照射量20mJ/cm ² 臭気良好	60	500	—	●
ハイグロス UV-951	UV塗料一般艶出し用 臭気良好 糊付・ホットメルト適性良好	55	500	●	●
ハイグロス UV-963	ラミコートシステム(LC)用UV塗料 臭気良好	60	500	●	●

品名	特徴	耐ブロッキング性 (°C)	耐摩擦性 (往復回数)	油性インキ 密着性	UVインキ 密着性
ハイグロス BIO LCA-982	バイオスマーク認定商品 (15%) ラミコートシステム (LC) 用UV塗料 臭気良好	60	500	●	●
抗菌ハイグロス UV-976	抗菌性 UV塗料一般艶出し用 JIS Z 2801:2012	55	2000	—	●
ハイグロス UV-991B	LED-UV 一般艶出し用 植物由来成分10%含有	50	2000	—	●
ハイグロス UV-992M	LED-UV 一般艶消し用 (ハーフマット)	55	500	—	●