


ハイグロスUVコートニスー覧表



一 般 用	L E D	環境対応 バイオマスマーク 認定商品	ラミコートシステム（LC）用
UV			
UV-917 BIO LCA-914	UV-993B XVZ-4945 BIO LCA-988L	BIO LCAシリーズ	BIO LCA-982



ハイグロスUVコートニスー覧表

品 名	特 徴	耐ブロッキング性 (℃)	耐摩擦性 (往復回数)	油性インキ 密着性	UVインキ 密着性
ハイグロス UV-975	UVニス（一般艶出し用）	55	1000回以上	－	●
ハイグロス UV-917	高感度UV（一般艶出し用） 印刷機対応	55	1000回以上	－	●
ハイグロス BIO LCA-914	バイオマスマーク認定商品（15%） 高感度UV（一般艶出し用） 印刷機対応	55	1000回以上	－	●
ハイグロス XVZ-4945	LED-UV（一般艶出し用） 印刷機対応	55	1000回以上	－	●
ハイグロス BIO LCA-988L	バイオマスマーク認定商品（15%） LED-UV（一般艶出し用） 印刷機対応	55	1000回以上	－	●
抗菌 ハイグロス UV-976	抗菌性 UVニス（一般艶出し用） JIS Z 2801：2012	55	1000回以上	－	●

ハイグロスUVコートニスー覧表

品 名	特 徴	耐ブロッキング性 (℃)	耐摩擦性 (往復回数)	油性インキ 密着性	UVインキ 密着性
ハイグロス BIO LCA-982	バイオマスマーク認定商品 (15%) ラミコートシステム (LC) 用UVニス	60	500回	●	●
ハイグロス BIO LCA-983	バイオマスマーク認定商品 (15%) ラミコートシステム (LC) 用UVニス 抗菌性	60	500回	●	●
ハイグロス UV-981B	バイオマス成分含有 (10%) UVニス (一般艶出し用) 印刷機対応 ラベル用・糊殺し適正良好	55	1000回以上	—	●
ハイグロス UV-993B	バイオマス成分含有 (10%) LED-UV (一般艶出し用) 印刷機対応 ラベル用・糊殺し適正良好	50	1000回以上	—	●
UV-992M	LED-UV (一般艶消し用・ハーフマット)	55	500回	—	●